

ALLESDICHT – Flüssigabdichtung (AD)

ALLESDICHT ist eine gebrauchsfertige, lösemittelfreie Flüssigabdichtung auf Gummibasis für Balkon, Terrasse, Flachdach, Dachrinne und Keller. Die Masse trocknet zu einer nahtlosen, elastischen Gummihaut, die feine Risse im Untergrund überbrückt. ALLESDICHT ist bauaufsichtlich geprüft und hält auch drückendem Wasser stand.

ALLESDICHT haftet auf Beton, Bitumen, Ziegel, Holz, Metall und Fliesen. Aufgetragen wird mit Pinsel, Bürste, Glättkelle oder Airless-Spritzgerät bei 5 bis 30 °C und trockenem Wetter. Die Mindestdicke von 2 mm entspricht rund 3,3 kg je m². Eine Bauwerksabdichtung nach Prüfzeugnis ist mindestens 3 mm dick. Dafür sind rund 4,8 kg je m² nötig.

Produktdaten

Farbdesign	**Schwarz**	Gewicht	**25 kg/Eimer = 3.3 kg/m² x 2 mm**
Montage		Umrechnung	**1 m² x 2 mm = 0.13 Eimer**
Außenmaß	**385 x 385 x 325 mm**	Nutzmaß	**25 kg | 7,6 m²**

Eigenschaften

Farbdesign Schwarz
Schwarz wirkt tief und kräftig, mit matter Oberfläche ähnlich dunklem Basalt. Der Ton ist die Eigenfarbe des fein gemahlenen Gummimehls, aus dem ALLESDICHT überwiegend besteht. Wo die Gummihaut sichtbar bleibt, lässt sich mit einer Zahnspachtel ein Sichtdesign in der Oberfläche gestalten. Unter UV-Einwirkung kann das Schwarz mit der Zeit etwas heller werden.



Material
ALLESDICHT ist eine polymermodifizierte Dispersion auf Basis von gemahlenem Kautschuk. Sie ist lösemittelfrei und lässt sich mit Wasser verdünnen. Im Lieferzustand ist sie zähflüssig wie Honig. Nach dem Trocknen bildet sich eine elastische Gummihaut mit hoher Reißdehnung. Die Dispersion ist emissionsarm und frei von gesundheits- und hautschädigenden Stoffen. Sie dient zum Abdichten mineralischer Untergründe wie Beton sowie von Holz, Bitumen und Fliesen.

ALLESDICHT – Flüssigabdichtung (AD)

Eigenschaften



Efl
Normal entflammbar.



Frostbeständig
Verträgt Frost und gefrierendes Porenwasser, ohne zu platzen, zu reißen oder zu brechen.



Innen- und Außenbereich
Frostbeständig und für den Innen- und Außenbereich geeignet.



UV-stabilisiert
ELT-Granulat UV-stabilisiert. Einzelne Farbtöne der Beschichtung können sich im Freien leicht verändern.

Technische Daten

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte für denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erläutert die jeweilige Produktseite.

WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
06321 915 29 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de

21/11/2026