



## Balkonabdichtung - Flachdach Abdichtung (AD)


Schützen Sie Balkone und Flachdächer dauerhaft vor Feuchtigkeit mit ALLESDICHT - der innovativen Abdichtungsmasse auf Gummimehlbasis. Die wasserverdünnbare Abdichtung wird gespachtelt, gestrichen oder gespritzt und bildet nach dem Trocknen eine elastische, hochreißfeste Gummihaut.

Ob Balkonabdichtung oder Flachdachabdichtung: ALLESDICHT schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen und Rissen im Untergrund. Die einfache Verarbeitung und Vielseitigkeit machen ALLESDICHT zur idealen Wahl für Profis und Heimwerker. Für dauerhaften Schutz und Werterhalt Ihres Gebäudes.

### Produktdaten

Farbe	<b>Schwarz</b>	Gewicht	<b>3 kg/Eimer = 3.33 kg/m<sup>2</sup> x 2 mm</b>
Montage		Umrechnung	<b>1 m<sup>2</sup> x 2 mm = 1.11 Eimer</b>
Größe	<b>241 x 178 x 159 mm</b>	Nutzmaß	<b>3 kg   0,9 m<sup>2</sup></b>

### Eigenschaften



#### Farbe Schwarz

Allesdicht besteht im Wesentlichen aus Gummimehl, das bei der Aufbereitung von Altreifen anfällt. Chemisch handelt es sich um eine Mischung aus schwarzem Naturkautschuk (NR) und schwarzem Synthetikautschuk (SBR). Aus diesem Grund ist Schwarz auch die natürliche Farbe von Allesdicht. In den meisten Fällen ist die Abdichtung im fertigen Bauwerk nicht sichtbar; Allesdicht muss nicht zwingend abgedeckt werden. In diesen Fällen unterstreicht die schwarze Farbe die Funktionalität des Materials und eignet sich für Umgebungen, in denen ein markantes, kontrastreiches oder neutrales Design erwünscht ist.



#### Material

ALLESDICHT ist eine polymermodifizierte Dispersion auf Basis von gemahlenem Kautschuk. ALLESDICHT ist lösemittelfrei und kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. Im Lieferzustand hat es eine honigartige Viskosität und bildet nach dem Trocknen eine elastische, hochreißfeste Gummihaut. ALLESDICHT ist frei von gesundheits- und hautschädigenden Stoffen, emissionsarm, umweltfreundlich und für viele Untergründe wie Beton, Holz, Bitumen und Fliesen geeignet.

Bei der Lagerung vor Frost schützen, Verarbeitung zwischen 5 und 30°C.

## Charakteristika



### **Toxikologisch unbedenklich**

Keine unzulässigen Schadstoffemissionen,  
anfänglicher Gummigeruch nimmt mit der Zeit ab.



### **wetterfest - für innen und außen**

Empfohlen für Flächen in Gebäuden und im Freien.  
Stauanässe vermeiden und Wasserabfluss ermöglichen.

## Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv miteinander zu vergleichen und so das geeignete Produkt für die gewünschte Anwendung zu finden. Detaillierte Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie online auf der Produktdetailseite.

WARCO Bodenbeläge GmbH  
Klemmhof 9, Ecke  
Badstubengasse  
67433 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallery  
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Öffnungszeiten auf der website.

**Fachberatung**  
**0720 778 040**

**E-Mail:** [info@warco.at](mailto:info@warco.at)  
**web:** [www.warco.at](http://www.warco.at)