

Kunstgras-Fitnessplatte (HZ)

Die Kunstgras-Fitnessplatte ist ein echter "Zwei in Einem"-Fitnessboden. Der für die Nutzung im Sport entwickelte Kunstrasen Multiplay wird durch ein spezielles Verfahren dauerhaft direkt auf die Gummigranulat-Fitnessplatte aufkaschiert. Direkt beim Verlegen verbinden sich die einzelnen Platten zu einer lagestabil zusammenhängenden Kunstrasen-Fläche. Die gut dämpfende Kunstgras-Fitnessplatte absorbiert Schwingungen und Stöße und isoliert gegen einen kalten Untergrund.

Die Kunstgras-Fitnessplatte bietet vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung attraktiver Fitnessflächen im Innenbereich und im Freien.


Dieses Produkt wird mit erhöhter Verdichtung gefertigt, wodurch es beständiger gegen Abrieb und mechanische Belastungen ist, aber eine geringere Dämmung, Elastizität und Offenporigkeit hat. Es empfiehlt sich Flächen mit normaler und erhöhter Beanspruchung.



Produktdaten

Farbdesign	Kunstgras rot	Gewicht	5.38 kg/Stück = 21.52 kg/m²
Montage	Verdeckte, halbhohle Verzahnung	Verbrauch	1 m² = 4 Stück
Verpackung	540 x 540 x 30 mm	Maße	500 x 500 x 30 mm

Eigenschaften




Farbdesign Kunstgras rot

Der strahlend rote Farbton des Kunstrasens ist vergleichbar mit der RAL-Farbe 3024, Leuchttrot. Das Rot ist voll gesättigt, brilliant und intensiv. Natürlich sind die Kunstgras-Fasern voll durchgefärbt, also durch und durch rot.




Material

Die Platte ist 2-schichtig aufgebaut. Eine Kunstrasenmatte in der professionellen Qualität Multiplay bildet die Nutz- und Sichtseite. Sie wurde im Fertigungsprozess dauerhaft auf eine Trägerplatte aus Gummigranulat aufgezogen. Das Gummigranulat der Trägerplatte wird aus abgelegten Reifen gewonnen und besteht primär aus einer hochwertigen Mischung von Naturgummi (NR) und Styrol-Butadien-Kautschuk, kurz SBR.



Montage

In den Rändern jeder Platte ist ein starkes Montagesystem aus Stufenfalz und Schwalbenschwanz-Verzahnung so eingeformt, dass sich bei der Verlegung der Platten eine formschlüssige, dauerhaft belastbare Verbindung zwischen den Platten bildet, die Verzahnung selbst in der Fläche aber nicht sichtbar ist. Dieser Plattentyp vereint also das bestmögliche Verbindungssystem für Gummigranulat-Fliesen mit dem klassischen, rechtwinkligen Fugenbild eines Schachbretts.



Struktur der Unterseite

In die Unterseite der Platte ist eine Drainage eingeformt, die aus circa 4 mm tiefen, plattenübergreifend angelegten Drainagekanälen und circa 15 mm tiefen, halbkugelförmigen Kuppeln besteht. Die Verlegung ist auf fast jedem tragfähigen Untergrund, also auch auf ungebundenen Tragschichten möglich. Bitte beachten Sie die Verlegehinweise.

Kunstgras-Fitnessplatte (HZ)

Charakteristika



Schnell und unkompliziert verlegt

Einfache Verlegung ohne besondere Fachkenntnis auf gebundenen und ungebundenen Tragschichten.



Dauerhafte Problemlösung mit Garantie

Beste WARCO-Qualität: vielfach verlegbar, langlebig, rentable, sichere Investition mit Garantie.



Farbecht und uv-beständig

Material und Farbdesign der Oberflächen sind bei Bewitterung langfristig beständig gegen uv-Strahlung.



Gesundheitlich unbedenklich für Mensch und Tier

Keine unzulässigen Schadstoffemissionen. Weitgehend geruchsneutral (Anfangsgeruch verfliegt).



Normal entflammbar (efl)

Baustoffklasse Efl (EN 13501-1), B2 (DIN 4102-1). Bauaufsichtliche Benennung: normal entflammbar.



witterungsbeständig - für innen und außen

Empfohlen für Flächen in Gebäuden und im Freien. Drainage auf oder in der Tragschicht sicherstellen.






Einfach sauber zu halten

Ganz einfach trocken oder feucht reinigen: abkehren, absaugen, abwischen oder abwaschen.

Vergleichswerte

Mit den Skalenwerten können WARCO-Produkte hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften miteinander verglichen werden. Sie ermöglichen zudem einen Abgleich zwischen dem Produkt und den Anforderungen an den geplanten Verwendungszweck.



WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9, Ecke
Badstubengasse
67433 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Öffnungszeiten auf der website.

Fachberatung
0720 778 040

E-Mail: info@warco.at
web: www.warco.at