

Ihr sicherer Bodenbelag.



Cfl-S1

Aufpreis Brandklasse Cfl-s1 (Cfl)

WARCO Bodenbeläge aus ELT-Gummigranulat erreichen in der Standardausführung die Brandklasse Efl nach EN 13501-1. Diese Option ermöglicht die Lieferung desselben Belags in der Brandklasse Cfl-s1, schwerentflammbar mit geringer Rauchentwicklung (s1). Sie richtet sich an Projekte, bei denen Bauordnung oder Brandschutzplanung diese Klasse vorschreiben.

Der Wechsel in die Brandklasse Cfl-s1 wird durch einen Zuschlagstoff erreicht, der den Rohstoffen Gummigranulat und Bindemittel während des Mischvorgangs hinzugefügt wird. Elastizität, Stoßdämpfung und Gehkomfort des Belags bleiben erhalten.

Produktdaten

Farbdesign

Gewicht

0 kg/m²

Montage

nicht relevant

max. Format

0 x 0 x 20 mm

Nutzmaß

DZ 2 cm

Eigenschaften

Farbdesign

Material

Ihr sicherer Bodenbelag.

Eigenschaften

Aufpreis Brandklasse Cfl-s1 (Cfl)

Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv zu bewerten, wodurch sich das für den jeweiligen Anwendungszweck am besten geeignete Produkt leichter finden lässt. Ausführliche Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie auf der Produktdetailseite.

WARCO Bodenbeläge GmbH

Klemmhof 9
67433 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
0720 778 040

E-Mail: info@warco.at
Internet: www.warco.at